

TWD für Profilglas



TIMax[®] Decor Glasgewebeeinlage

Ausschreibungstext

TIMax[®] Decor, Dekorative Einlage für Vorgehängte Hinterlüftete Profilglasfassaden

TIMax[®] Decor als Glasfaser/Kunstharz-Gewebe, ca. 1 mm Dicke, UV-stabil, Temperaturbeständigkeit bis 140°C, nicht brennbar.

TIMax[®] Decor ist blickdicht und wird an die Innenseite der Glasscheibe geklebt. Sie bildet einen dekorativen Sichtschutz und verhindert den Blick auf die dahinter liegende Wärmedämmung. Eine zusätzliche Beschichtung auf der Rückseite von TIMax[®] Decor verhindert, dass Verschmutzungen durch Luftzirkulation im Spalt zwischen Profilglas und Wärmedämmung im Laufe der Zeit sichtbar werden.

TIMax[®] Decor für Profilglas nach EN 572 Teil 7

Glastype

Stückzahl

Glaslängecm

Farbe

Hinweise zur Montage:

Bei Verwendung von TIMax[®] Decor in der einschaligen Vorgehängten Hinterlüfteten Profilglasfassade, ist auf die zeitnahe und korrekte Durchführung der Versiegelungsmaßnahmen zu achten, um die Schlagregendichtigkeit zu gewährleisten. Die Hinterlüftung muss intakt sein, so dass die Bau- und Nutzungsfeuchte über den Hinterlüftungsraum zuverlässig abgeführt werden kann.

