

Lieferprogramm TIMax[®] Decor / TIMax[®] LT Glasgewebeeinlagen

TIMax Decor und TIMax LT Glasgewebeeinlagen werden passend zugeschnitten für jede Profilglas-type geliefert.

Bei einer Bestellung bitte folgende Informationen angeben:

- . Profilglas-type
- . Länge der Glasbahnen
- . Stückzahl
- . Einbauart des Profilglases (horizontal, vertikal ...)

TIMax Decor / LT Glasgewebeeinlage für Profilglas nach DIN 1249 / EN 572 Teil 7

Bez. nach DIN EN 572 Teil 7	Profilit Glastyp	Linit Glastyp	Breite B Profilglas in mm	Flanschhöhe H Profilglas in mm	Glasdicke D Profilglas in mm	Breite TIMax in mm	Dicke TIMax in mm	Länge TIMax in mm
A	K22	P23	232	41	6	220	1	L*
C	K25	P26	262	41	6	250	1	L*
E	K32	P33	331	41	6	319	1	L*
G	K50	P50	498	41	6	486	1	L*
B	K22/60/7	P23/60/7	232	60	7	218	1	L*
D	K25/60/7	P26/60/7	262	60	7	248	1	L*
F	K32/60/7	P33/60/7	331	60	7	317	1	L*

* L = Länge Glasbahn . 10mm

